



PFLEGE VON STARON®

STARON® ist von Natur aus ein robustes Material mit einer dichten und dauerhaften Oberfläche.

Hygienisch. Weltweit genehmigt für Lebensmittelverarbeitung und Anwendung im klinischen Bereich.

Pflegeleicht. dank herkömmlicher preiswerter Reinigungsverfahren.

Reparabel. Gewöhnlich können beschädigte Flächen vor Ort instandgesetzt werden.

Langfristig kostensparend. praktisch und elegant.

Tägliche Pflege

STARON® reinigt sich nicht selbsttätig! Jedoch lässt es sich einfach reinigen.

Frisches, hygienisches Aussehen erzielen Sie stets mit einem weichen Tuch, Seifenwasser, einer Reinigungsmilch auf Ammoniakbasis für "harte Oberflächen" oder einem Fleckenentferner in Pulverform. Einfach mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

Spülen: Fettreste und Flecken gründlich reinigen.

Ein-oder zweimal wöchentlich zum Teil mit warmen Wasser füllen und 1-2 Teelöffel eines flüssigen Bleichmittels hinzugeben. Wenige Stunden oder über Nacht in der Spüle belassen.

Hartes Wasser: Zur Vermeidung von Ablagerungen stets mit einem feuchten Tuch und danach mit einem trockenen Tuch abwischen. In Problembereichen, wie rings um Abfall- oder Ablassöffnungen kann gelegentlich ein Haushaltsmittel zur Entfernung von Kalkablagerungen eingesetzt werden.

Vorbeugende Pflege

Die regelmässige Verwendung führt zum Aufbau einer normalen "Patina" und verbessert die ursprünglich glatte Oberfläche. Um diese "Patina" zu erzielen, ist ein- bis zweimal monatlich eine milde Scheuercreme bzw. mildes Scheuerpulver auf die gesamte Oberfläche mit kreisenden Bewegungen aufzutragen.

Nachspülen und mit einem feuchten Tuch abwischen. Mit einem trockenen weichen Tuch nachpolieren. Wenn keine Hochglanzpolitur spezifiziert worden ist, sind anderweitige Polituren unnötig.

Flecken

Flüssigkeiten und färbende Stoffe können nicht in STARON® eindringen, sondern bleiben an der Oberfläche. Selbst Zigarettenkondensate, Pollen und Kosmetika können entfernt werden. Zuerst verwenden Sie ein ammoniakhaltiges Reinigungsmittel, eine Scheuercreme oder reine Fleckenentferner in Pulverform.

Einige Minuten einwirken lassen, bevor Sie das Reinigungsmittel entfernen.

staron®



Hartnäckige Flecken mit einem Scheuerpulver und einem Tuch entfernen.
Bei sehr hartnäckigen Flecken ist Scheuerpulver und ein schleifendes Poliertuch zu verwenden.
Danach ist die ursprüngliche "Patina" mit der vorbeugenden Pflege (siehe oben) wiederherzustellen.
Trocken reiben

Schnitte und Kratzer

Obwohl STARON® hart ist (so werden Messer und Skalpelle an ihm stumpf), so ist STARON® nicht für die Verwendung als Schneidbrett bestimmt.
Unbeabsichtigte Kratzer können mit Scheuerpulver und einem Poliertuch oder auch einem feinen Schleifpapier entfernt werden. Danach ist stets die Politur mit der vorbeugenden Pflege wiederherzustellen.

Hitze

Verwenden Sie stets Untersetzer oder Topflappen, um Theken, Spülen und Arbeitsflächen nicht durch heiße Kochtöpfe, Backformen, kontinuierliche Wärmequellen oder Wärme erzeugende Geräte, wie elektrische Wasserkessel, Bratpfannen, eingebaute Schüttelsiebe und Friteusen, Bügeleisen usw. zu beschädigen. Viele moderne Haushaltgeräte und Gartentechniken können mit Leichtigkeit Temperaturen erreichen, die jede Arbeitsfläche beschädigen bzw. rissig werden lassen können.

Chemikalien

Die meisten im Haushalt verwendeten Chemikalien, starke Reagenzien und spezielle biochemische Farbstoffe haben nur geringe Auswirkung, wenn sie schnell mit Wasser abgespült werden (fettige Kosmetika sind mit Methylalkoholen zu entfernen).

Mit warmem Seifenwasser nachwaschen und trocken wischen. Farbbeizen, säurehaltige Abflussreiniger azetonhaltige Nagellackentferner usw. sind zu vermeiden. Ein längerer Kontakt (mehr als 16 Stunden) mit konzentrierten Säuren, chlorierten Lösungsmitteln und Ketonen können zu einer Verfärbung oder Entfärbung der Oberfläche führen.

Schwere Beschädigungen

STARON® ist reparabel. Die meisten Schäden, selbst schwere Beschädigungen durch Schlag-Wärme- oder Chemikalieneinwirkung, können normalerweise vor Ort beseitigt werden. Eine glatte, hygienische, dauerhafte und unversehrte Oberfläche wird wiederhergestellt.
Wenn ein Abschleifen zur Wiederherstellung ihrer Arbeitsfläche notwendig ist, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Verarbeiter.

staron®